

Características Unitec 3 con deslizador y aro reposapiés

Artículo: 9651

bimos

Dimensiones in mm

Asiento: H: 580-850

Embalaje
Peso: kg 14,0
Volumen: m³ 0,15



Equipamiento Básico

Beneficio

Respaldo	Amplio respaldo de diseño ergonómico para reducir las tensiones de la columna y los músculos, con apoyo lumbar integrado Regulación cómoda de la altura del respaldo, fácil de manejar desde la posición sentada	Postura saludable gracias a la curvatura de apoyo para la zona lumbar El área de apoyo es adaptable al tamaño corporal del usuario
Asiento	Asiento de diseño ergonómico con borde frontal redondeado	El borde delantero redondeado del asiento previene la restricción de la circulación sanguínea en los muslos
Diseño de asiento y respaldo	Espuma integral (PU): La espuma integral SoftTouch, recientemente desarrollada, ofrece lo último en suavidad y es lavable y resistente a influencias externas Color: negro (2000)	El uso de espuma integral está recomendado para los entornos de trabajo en los que la silla está en contacto con sustancias agresivas y objetos punzantes y cortantes
Altura de asiento	Regulación progresiva de la altura del asiento de 580 - 850 mm, apoyada por el pistón de gas de seguridad con cubierta protectora	La altura del asiento puede adaptarse a prácticamente el 95 % de las tallas corporales. La cubierta protege el pistón de gas del polvo y la suciedad
Tecnología	Respaldo de contacto permanente. Regulación rápida	Este mecanismo garantiza que el respaldo responda inmediatamente a cualquier movimiento del torso y lo siga en todo momento. Así, la espalda cuenta con apoyo permanente. El respaldo también puede bloquearse en cualquier inclinación si así se requiere Todas las funciones se manejan de forma cómoda y fácil en la posición sentada
Base	Base de estrella de 5 puntas realizada en polipropileno. Diseño plano	Muy alta estabilidad, longevidad y seguridad El diseño plano previene el riesgo de tropiezos
Deslizadores	Deslizadores de polipropileno antidesgaste y con gran área superficial.	Ofrecen un nivel de estabilidad excelente
Aro reposapiés	Aro reposapiés cromado, altura regulable	Proporciona apoyo con una amplia área de pisada y su altura se regula de forma sencilla y rápida
Materiales	Los materiales empleados son reciclables	Respetuosos con el medio ambiente.
Normas	DIN 68 877 Símbolo alemán GS de seguridad verificada Sistema de gestión de calidad UNE-EN ISO 9001 Reglamento CE n.º 1836/93 y sistema de gestión medioambiental UNE-EN ISO 14001	Garantía de reaceptación
Garantía	Garantía de largo plazo de 10 años, garantía total de 3 años.	Calidad y alta eficiencia garantizadas.

Características Unitec 3 con deslizador y aro reposapiés

Artículo: 9651

Dimensiones in mm

Asiento: H: 580-850

Embalaje
Peso: kg 14,0
Volumen: m³ 0,15**Opciones y accesorios**

Beneficio

Brazos Brazo anular Brazo multifuncional

Realizados en poliamida, anchura regulable (20 mm) Los brazos son regulables en altura, anchura y profundidad a las características individuales del usuario.