

**Características Taburete p.Laboratorio, desbloqueo c.el pie,ruedas**

Artículo: 9F63L Cuero sintético

Dimensiones in mm

Asiento:	Alt:	480 - 650
	Anc	400
	Pro	400

Embalaje	Peso:	kg	9,24
	Volumen:	m³	0,16



**Equipamiento Básico**

Apta para laboratorio

Lavable y resistente a los productos desinfectantes.  
Se puede utilizar en laboratorios con la clase de seguridad S1 a S3.  
Sin juntas y de diseño cerrado (diseño higiénico).

**Beneficio**

Apta para todo tipo de laboratorios y áreas sujetos a requisitos higiénicos, y sobre todo para su uso en sanidad, universidades, biotecnología, química y farmacia.

Superficie de asiento

Superficie de asiento extragrande con un diámetro de 400 mm.  
Tapizado de confort extrarresistente y blando de 60 mm.

Fomenta automáticamente la postura correcta y una posición sentada saludable y erguida. El borde redondeado del asiento evita posibles retenciones sanguíneas en los muslos.

Aro en color

Aro en color debajo de la superficie de asiento.  
Disponible en azul, gris, naranja y verde.

El distintivo aro en color protege el tapizado y aporta estilo.

Versión de asiento

Acolchado de cuero sintético Magic:  
Lavable, fácil de limpiar, resistente a los productos de desinfección, blando y cómodo, sin PVC, sin ftalatos, resistente a la sangre y a la orina. Protección contra incendios según EN 1021, parte 1 + 2.  
Color negro.

El confortable acolchado blando ofrece una gran comodidad. Fácil de limpiar; se puede lavar y desinfectar. Sin plastificantes, por eso se mantiene blando y cómodo incluso después de varios años.

Altura del asiento

Ajuste progresivo de la altura del asiento de 480 a 650 mm mediante un muelle neumático con cubierta protectora

Amplio abanico para regular la altura del asiento. La cubierta protege el muelle neumático del polvo y la suciedad.

Tecnología

Desbloqueo con el pie y desenganche anular

El ajuste de la altura mediante el desbloqueo de pie es intuitivo y especialmente higiénico. Además, la altura puede ajustarse cómodamente en cualquier posición mediante la palanca curvada situada debajo de la superficie de asiento.

Base

Base de aluminio extrapequeña con un diámetro de 54 cm.

Dimensiones reducidas y gran movilidad gracias al espacio disponible para las piernas.

Ruedas/deslizadores

Ruedas especiales para laboratorio de gran tamaño, con 65 mm de diámetro. De marcha suave y fáciles de limpiar.

Desplazamiento bloqueado de la silla sin carga; por tanto, riesgo mínimo de accidente.

Uso de material

Todos los materiales son reciclables según su respectiva categoría.

Respetuoso con el medio ambiente

**Características Taburete p.Laboratorio, desbloqueo c.el pie,ruedas**

Artículo: 9F63L Cuero sintético

## Dimensiones in mm

Asiento:	Alt:	480 - 650
	Anc	400
	Pro	400

## Embalaje

Peso:	kg	9,24
Volumen:	m <sup>3</sup>	0,16



## Normas

DIN 68 877  
 Certificado GS de "seguridad comprobada"  
 Sistema de gestión de la calidad DIN EN ISO 9001  
 Sistema de gestión ambiental DIN EN ISO 14001  
 Sistema de gestión ambiental verificado EMAS  
 Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo OHSAS 45001  
 Clasificación de oro de EcoVadis 20 para RSC  
 10 años de garantía, 3 de ellos con garantía completa

Seguridad de suministro

## Garantía

Envío gratuito de piezas de recambio permanentemente.

**Características Taburete p.Laboratorio, desbloqueo c.el pie,ruedas**

Artículo: 9F63L Cuero sintético

## Dimensiones in mm

Asiento:	Alt:	480 - 650
	Anc	400
	Pro	400

Embalaje	Peso:	kg	9,24
	Volumen:	m <sup>3</sup>	0,16

**Opciones y accesorios**

Apoyo versátil

Apoyo versátil, regulable en altura 100 mm

**Beneficio**

El apoyo versátil puede utilizarse como reposabrazos o como respaldo. Se trata de una sencilla mejora que convierte el taburete en un asiento flexible que ocupa poco espacio y, al mismo tiempo, resulta cómodo. Blando y muy fácil de limpiar.